



K 200

CLASSIC · EXTRA

SELF-PRIMING PUMPS 



Ergonomic handle for easy maneuverability

Ergonomiczna rączka do łatwego manewrowania



ON CLASSIC VERSIONS

Without hose reel at the top

W WERSJI CLASSIC

Bez bębna u góry



MTP GXR · AXR

Motorpump with brass head and stainless steel pistons (GXR) or ceramic pistons (AXR) with valve and pressure gauge

Pomposilnik z mosiężną głowicą i tłokami ze stali nierdzewnej (GXR) lub tłokami ceramicznymi (AXR) z regulacją oraz manometrem




Removable detergent tank with externally visible level

Wyciągalny zbiornik na chemię z poziomem stanu



Can be used vertically or orizzontally

Do użytku w pionie lub poziomie



FOR MORE INFO:
WIĘCEJ INFORMACJI:



GENERAL FEATURES · CECHY GŁÓWNE

- Sturdy injection-moulded plastic casing
- Handy lance and gun storage
- Handle with supports for the power cable and delivery hose
- Easy maintenance by simply removing the front casing
- Big wheels (220 mm Ø) for easy movement up and down steps and over uneven ground
- Removable detergent tank with level visible from the outside
- Regulated low-pressure detergent suction with filter
- GXR motorpump with brass head and stainless steel pistons (monophase models); AXR motorpump with brass head and ceramic pistons (three-phase models)
- 2-pole motor (2800 rpm)
- Built-in professional unloader valve + pressure gauge
- Total Stop system
- **Self-priming** pumps with EASY START device
- Rotary switch
- Motor thermal protection
- Solidna obudowa z tworzywa sztucznego formowanego wtryskowo
- Poręczna schowek na lancę i postolet
- Uchwyt ze wspornikami na kabel zasilający i wąż doprowadzający
- Łatwa konserwacja dzięki prostemu zdjęciu przedniej obudowy
- Duże koła (220 mm Ø) ułatwiające poruszanie się po schodach i po nierównym terenie
- Wyjmowany zbiornik na detergent z poziomem widocznym z zewnątrz
- Regulowane niskociśnieniowe ssanie detergentu z filtrem
- Pompa GXR z mosiężną głowicą i tłokami ze stali nierdzewnej (modele jednofazowe); Motopompa AXR z mosiężną głowicą i ceramicznymi tłokami (modele trójfazowe)
- Silnik 2-biegunowy (2800 obr./min)
- Wbudowany profesjonalny zawór odciążający + manometr
- System Total Stop
- Pompy samozasysające z urządzeniem EASY START
- Włącznik obrotowy
- Zabezpieczenie termiczne silnika

TECHNICAL FEATURES · CECHY TECHNICZNE

CODE KOD	MODELS MODEL	PUMP POMPA														
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	lt	kg	
9057 0500	K 200 10/150 M Classic	GXR	1	230	50	150	15	30÷135	3÷13,5	280 ÷ 600	3,0	2,2	2,9	3,5	37	54 x 44 x 68
9057 0501	K 200 10/150 M Extra	GXR	1	230	50	150	15	30÷135	3÷13,5	280 ÷ 600	3,0	2,2	2,9	3,5	47	54 x 44 x 99
9057 0504	K 200 12/130 M Classic	GXR	1	230	50	130	13	30÷115	3÷11,5	360 ÷ 720	3,0	2,2	2,9	3,5	37	54 x 44 x 68
9057 0505	K 200 12/130 M Extra	GXR	1	230	50	130	13	30÷115	3÷11,5	360 ÷ 720	3,0	2,2	2,9	3,5	47	54 x 44 x 99
9057 0506	K 200 12/200 T Classic	AXR	3	400	50	200	20	30÷190	3÷19	290 ÷ 720	5,0	3,7	4,3	3,5	40	54 x 44 x 68
9057 0507	K 200 12/200 T Extra	AXR	3	400	50	200	20	30÷190	3÷19	290 ÷ 720	5,0	3,7	4,3	3,5	50	54 x 44 x 99

STANDARD EQUIPMENT · WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

GC 201 gun with protection <i>Pistolet GC 201 z zabezpieczeniem</i>	Bent lance, with adjustable nozzle <i>Lanca gięta, z dyszą regulowaną</i>	GC 251 gun with protection <i>Pistolet GC 251 z zabezpieczeniem</i>	Bent lance with detergent head, with nozzle <i>Lanca gięta z głowicą do chemii, z dyszą</i>
EXTRA	CLASSIC	EXTRA	CLASSIC EXTRA
Bent lance, with rotating nozzle <i>Lanca gięta, z dyszą rotacyjną</i>	10 m rubber delivery hose kit <i>Kit Wąż gumowy 10 m</i>	Hose Reel with 15 m rubber delivery hose <i>Bęben z gumowym węzłem 15 m</i>	Plastic inlet water filter <i>Plastikowy filtr wody na wejście</i>