



DSG CAR-3 EXVF



GENERAL FEATURES

- AISI 304 SS body
- Steam ready light
- AISI 304 SS 3kW boiler, 25/10 thickness
- Low water level indicator lamp
- Boiler is refilled continuously
- Switch for using chemicals and detergents mixed with steam
- Device for cleaning hot water mixed with steam
- Washable filter
- 4 mt flex hose
- 64 l recovery tank capacity
- Drain hose system
- Steam regulation
- Wheels suitable for use in food processing area
- ON/OFF main switch with indicator lamp
- ON/OFF boiler switch with indicator lamp

CARATTERISTICHE GENERALI

- Fusto inox AISI 304
- Spia segnalazione vapore pronto
- Caldaia 3kW inox AISI 304, spessore 25/10
- Attacco per aria compressa con manometro per la funzione schiuma
- Spia segnalazione mancanza acqua
- Alimentazione continua della caldaia dall'apposito serbatoio
- Dispositivo per l'impiego di prodotti chimici miscelati al vapore
- Dispositivo lavaggio ad acqua calda miscelata al vapore
- Filtro lavabile
- Tubo flex 4 m
- Capacità serbatoio di raccolta 64 l
- Tubo di scarico liquidi
- Regolazione di portata vapore
- Ruote idonee per ambienti alimentari
- Interruttore generale ON/OFF con spia accensione
- Interruttore caldaia ON/OFF con spia accensione

CODE CODICE	MODELS MODELLI																
		V	Hz	kW	min	W	bar	MPa	°C	kPa	m³/h	Kg/h	lt	lt	lt	kg	€
9204 0002	DSG CAR-3 EXVF	230	50	3	4	1.500	7	0,7	165	20,4	220	3,3	5	5	64	34,5	

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE		ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	
			€				€
	2410 0291	Steam gun with 4 mt flexible hose <i>Pistola vapore con tubo flex 4 mt</i>			3046 0140	150 mm steam/suction attachment with connection <i>Bocchetta vapore/aspirazione 150 mm con attacco</i>	
	2x 3208 1428	Steam/suction hose extension <i>Tubo prolunga vapore/aspirazione</i>			0219 0035	230 mm glass wiper for steam/suction attachment <i>Tergivetro 230 mm per bocchetta vapore/aspirazione</i>	
	0011 0043	Steam adapter with metal insert and threaded nozzle (n66) <i>Adattatore vapore c/inserto in metallo e ugello filettato (n66)</i>			3046 0142	150 mm glass wiper for steam suction attachment <i>Telaio tergovetro 150 mm per bocchetta vapore/aspirazione</i>	
	0219 0029	Flat lance ø 35 <i>Lancia piatta ø 35</i>			3046 0141	150 mm bristled frame for steam/suction attachment <i>Telaio setolato 150 mm per bocchetta vapore/aspirazione</i>	
	0219 0036	110 mm steam/suction attachment with 3,3 mm steam nozzle <i>Bocchetta vapore/aspirazione 110 mm con ugello vapore 3,3 mm</i>			3046 0143	Small bendable round brush <i>Piccola spazzola rotonda angolabile</i>	
	0219 0037	110 mm steam/suction attachment with 1,5 mm fan shaped nozzle <i>Bocchetta vapore/aspirazione 110 mm con ugello ventaglio 1,5 mm</i>			1002 0344	M-class washable filter <i>Filtro lavabile classe m</i>	
	0219 0038	230 mm steam/suction attachment with 3,3 mm steam nozzle <i>Bocchetta vapore/aspirazione 230 mm con ugello vapore 3,3 mm</i>			3002 1069	Sponge for holding accessories <i>Spugna porta accessori</i>	
	3046 0145	Round brush for foam <i>Pennello tondo per schiuma</i>			0609 0030	1 lt foam inhibitor <i>Antischiuma 1 lt</i>	
	3046 0144	Set with 3 small brushes (nylon-stainless steel-brass) <i>Kit 3 pennelli piccoli (nylon-acciaio inox-ottone)</i>					